

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 4E 9/125µ G657.A1

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 4E 9/125µ G657.A1

Universalkabel, Singlemode G657.A1, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabeltrassen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, querwasserdicht, längswasserdicht, halogenfrei, zentrale Bündelader gelgefüllt, mit multifunktionaler Glasrovingumspinnung, zweilagig, als Zuglastungselemente und nichtmetallischem Nagetierschutz.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-1, EURO-Brandschutzklasse Dca-s2, d2, a2.

Außendurchmesser:	6,0mm
Zugkraft, langfristig:	max. 1500N
Querdruckfestigkeit:	150N/cm
Biegeradius:	60mm
Betriebstemperatur, bewegt:	-5 bis 50°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-20 bis 60°C
Dämpfung, max. 1310nm:	0,36db/km
Dämpfung, max. 1550nm:	0,22db/km
Rückstreuoeffizient 1310nm:	1,4676
Rückstreuoeffizient 150nm:	1,4682
Aufbau:	04E (1x4) Singlemode G657.A1
VDE-Bezeichnung:	U-DQ(ZN)BH 4E9/125

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	54404.1A-CPR