

INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 12E 9/125μ, OS2, B2ca

INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 12E 9/125μ, OS2, B2ca,
Universalkabel, Singlemode OS2, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in
Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Gelb, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei, gelfrei.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2,
flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, geprüft und zertifiziert nach EURO-
Brandschutzklasse B2ca.

Außendurchmesser:	6,5mm
Zugkraft, langfristig:	max. 1500N
Biegeradius:	130mm
Betriebstemperatur, bewegt:	-25 bis 60°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-20 bis 70°C
Aufbau:	12E (1x12) Singlemode OS2
VDE-Bezeichnung:	I-B(ZN)BH 12E9/125μ

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	56312.1OS2-CPR