

Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, mit Schloss

Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, mit Schloss,
Merkmale:

- IP54 Kunststoffgehäuse für Wandmontage
- Kompaktes Design
- Kabelmantelabfangung
- Schwenkbare Spleißkassette mit integriertem Spleißhalter für bis zu 12 Spleiße
- Faserüberlängenaufnahme
- Aufnahmemöglichkeit für 8 Adapter LC-Duplex, E2000® oder SC-Simplex
- Kabelabfangung und Halter für Gasblocker (Micro-Ducts)
- Für Hausanschluss, Gebäudeanschluss und als Zwischenverteiler geeignet
- Einfaches Aus- und Einführen der Patchkabel
- Zugangssicherung durch integriertes Schloss und plompierbare Schiebeverriegelung
- Potentialausgleich / Erdung
- 3 Kabeleingänge inklusive PG16 Verschraubungen
- Lieferung unbestückt

Technische Spezifikationen:

- Kabeleingänge: 1
- Kabelausgänge: 2
- Aufnahmekapazität: bis zu 12 Fasern
- Abmessungen (H x B x T): 210 x 175 x 45 mm
- Temperaturbereich: -25°C .. +70°C
- Material: Kunststoff, weiß
- Schutzklasse: IP54

Anwendungsbereich:	Außen
Montageart:	Wandmontage
Material:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Kabeleinführung mit Verschraubung:	3
Max. Anzahl Fasern:	12
Spleißschutztyp:	Crimp & Schrumpf
Max. Bestückung (Adapter):	8xLC-dpx/ SC-spx/ E2000
IP Schutzart:	IP54
Abmessungen:	210 x 175 x 45 mm
Temperaturbereich:	-25 – 70°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53706.1