

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert, mit Kupplungen bestückt und mit Steckern vorkonfektioniert ergibt sich eine einfache und schnelle Installation beim Teilnehmer. Hutschienenadapter kommen in FTTH-Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Das FTTH Drop Kabel mit 1 biegeunempfindlichen SM-Faser wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.
VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel.

Anwendungsbereich:	Innen
Montageart:	Hutschienenmontage
Möglichkeit zur Mastmontage:	Nein
Material:	Kunststoff halogenfrei
Farbe:	Weiß
RAL-Nummer:	9010
Anzahl Pigtails:	1
APC Ausführung:	Ja
Kupplung:	SC Simplex
Anzahl Kupplungen:	1
Kupplungsfarbe:	grün
Integrierte Laserschutzklappe:	Ja
Beschriftungsstreifen:	45mm x 10mm
IP Schutzart	IP30
Fremdkörper- und Berührungsschutz:	Schutz gegen kleine Fremdkörper
Wasserschutz:	Kein Schutz
IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK05 – 0,7 Joule
Feuerbeständigkeit:	UL94 V0
Faserart:	Singlemode
Faserkategorie:	G657.A2
Kabeldurchmesser:	4,1 mm
Mantel-Material:	LSZH
Mantel-Farbe:	Elfenbein
Flammwidrig:	Ja
Halogenfrei:	nach EN 50290-2-27
Raucharm:	Ja
UV beständig:	Ja
Abmessungen:	hxbxt 89,5mm x 17,5mm x 51,5mm
Verkabelungsstandards:	EN 50173-1; ISO/IEC 11801
Stecker & Kupplung:	IEC 61754-4; IEC 60874-14-10
Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	53681.x

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert, wie vor beschrieben jedoch:

Länge: [X,Xm](#)

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: [53681.XX](#)

Aufbau Art.-Nr.:

53681.XX

.XX

= Länge = „15“ = 15,0m

Verfügbar in den Längen:

15,0m / 30,0m / 50,0m / 100,0m