

FO Datendose UP, 2 SC-S Kupplungen OM3 mit Shutter, integrierter Spleißhalter

FO Datendose UP, 2 SC-S Kupplungen OM3 mit Shutter, integrierter Spleißhalter, Glasfaserunterputz-Datendose zur Aufnahme von 2 SC-Simplex oder 2 LC-Duplex Kupplungen. Die Datendose wird bestückt mit 2 SC-Simplex Kupplungen in der Klasse OM3 inklusive Shutter geliefert. Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm, Zentralplatte 50x50mm, Farbe RAL 9003 signalweiß, Zentralstück nach DIN49075, kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogrammen über Zwischenrahmen, EFB Art.-Nr. ET-25092.5, ET-25092.6, ET-25092.7 und ET-25092.8. Neben einer Faserüberlängenaufnahme ist eine Aufnahme für Spleißschutz für 4 Spleiße (4x Crimp oder 4x Schrumpf) integriert. Der Halter kann je nach Anwendung auch demontiert werden, sodass er beim Verbau von vorkonfektionierten Leitungen nicht im Weg ist. Die Datendose kann waagrecht und senkrecht im Kabelkanal oder unter Putz montiert werden, ihre Tiefe von 40mm eignet sie für den Einbau in Unterputz- oder Hohlwand-Dosen.

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Aufputz: | Nein |
| Unterputz: | Ja |
| Kanaleinbau: | Ja |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Mit Buchse/Kupplung: | Ja |
| Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 2 |
| Max. Bestückung (Adapter): | 2 |
| Geeignet für Kupplung: | SC Simplex/LC Duplex |
| Mit Textfeld: | Ja |
| Zentralplatte: | Ja |
| Zentralplatte gemäß: | DIN 49075 |
| Abdeckrahmen: | Ja |
| Kabelzugentlastung: | Ja |
| Wickelvorrat: | Ja |
| Auslassrichtung: | nach unten |
| Staubschutz: | Shutter |
| Werkstoff Tragring: | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Zentralplatte: | ABS Kunststoff |
| Werkstoff Adapterplatten: | ABS Kunststoff |
| Spleißaufnahme: | Crimp/ Schrumpf |
| Abmessungen: | hxbxt 80mm x 80mm x 40mm |
| Farbe: | weiß |
| RAL-Nummer: | 9010 |
| Fabrikat: | EFB-Elektronik GmbH |
| Art.-Nr.: | FTTH-OUTLET-SC-OM3 |