

INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 12G 50/125µ, OM4, B2ca

INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 12G 50/125µ, OM4, B2ca,
Universalkabel, Multimode OM4, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in
Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Erika-Violett, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei, gelfrei.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2,
flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, geprüft und zertifiziert nach EURO-
Brandschutzklasse B2ca.

Außendurchmesser:	6,5mm
Zugkraft, langfristig:	max. 1500N
Biegeradius:	130mm
Betriebstemperatur, bewegt:	-25 bis 60°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-20 bis 70°C
Aufbau:	12G (1x12) Multimode OM4
VDE-Bezeichnung:	I-B(ZN)BH 12G50/125µ

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	56312.1OM4-CPR