

## Hutschienenadapter für LC Singlemode, 2 Ports

Hutschienenadapter für LC Singlemode, 2 Ports, Glasfaser-Anschlusseinheit bestückt mit LC-Duplex zur Montage auf Hutprofilschiene TS35 nach DIN EN60715 in kompakter Bauform. Der Modulhalter für flanschlose Kupplungen ist einseitig geschlossen und anreihbar. Neben einer Zugentlastung mit Kabelbinder verfügt der Hutschienenadapter über ein Beschriftungsfenster und eine Erdungsfeder. Lieferung ohne Abschlussplatte (ET-25185.1). Eine Abschlussplatte ist immer notwendig. Ein Hutschienenadapter benötigt eine Abschlussplatte, mehrere angereihte benötigen ebenso nur eine Abschlussplatte.

Befestigungsart:	Hutprofilschiene 35mm
Bauform des Tragschienenadapters:	schräg
Für Hutschiene nach DIN EN60715:	Ja
Geeignet für:	1 Modul (Keystone Format)
Werkstoff:	Kunststoff
Farbe:	Lichtgrau
RAL Ton:	RAL7035
Mit Beschriftungsfenster:	Ja
Anreihbar:	Ja
Mit Erdungsfeder:	Ja
Abmessungen:	hxbxt 22mm x 61mm x 54mm
Anzahl Ports:	2
Bestückung:	1x LC-Duplex
Farbe der Kupplung:	blau
Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	FTTH-DINRAIL-LC