

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 8G 50/125µ OM4 B2ca

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 8G 50/125µ OM4 B2ca,
Universalkabel, Multimode G651, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpools.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei,
verseilte Bündelader und nichtmetallische Zugentlastung, speziell für Steckermontage geeignet.
Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2,
flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, EURO-Brandschutzklasse B2ca.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Außendurchmesser: | 11,2mm |
| Zugkraft, langfristig: | max. 5000N |
| Querdruckfestigkeit: | 3000N/dm |
| Biegeradius: | 170mm |
| Betriebstemperatur, bewegt: | -5 bis 60°C |
| Betriebstemperatur, ruhend: | -40 bis 80°C |
| Dämpfung, max. 1310nm: | 0,36db/km |
| Dämpfung, max. 1550nm: | 0,22db/km |
| Rückstreuoeffizient 1310nm: | 1,4676 |
| Rückstreuoeffizient 150nm: | 1,4682 |
| Aufbau: | 8G (1x8) Multimode G.651 |
| VDE-Bezeichnung: | U-DQ(ZN)BH 08G50/125 |

| | |
|-----------|-----------------|
| Fabrikat: | INFRALAN® |
| Art.-Nr.: | 54408.3LOM4-CPR |