

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2, Code A

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2, Code A,

Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung,

Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit

Steckerhersteller: US Conec

Matrix: 12 Faser

Singlemode Variante immer als APC-Ausführung

Farbe: Farbe: OM5 limettengrün, OM4 erika-violett, OM3 aqua und OS2 gelb

Lieferbare Längen ab 1m bis 100m

Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt.

MTP Singlemode Stecker sind in APC Ausführung

Außenmantel: Gelb
Faserart: G657A1
Polarität: Typ A 1:1
Steckertyp 1. Seite: MTP-F
Steckertyp 2. Seite: MTP-F
Kabeldurchmesser: 3,0mm
Mantelmaterial: LSZH
Halogenfrei: Ja
Temperaturbereich: -20 – 70°C
Länge: 1,0m

Leitfabrikat: EFB-Elektronik
Art.-Nr.: MTPF12MTPFOS2-1-A

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2, Code A

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2, Code A
wie vor beschrieben jedoch:

Länge: XXXm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik
Art.-Nr.: MTPF12MTPFOS2-xx-A

Verfügbar in den Längen:

1,00m / 2,00m / 3,00m / 5,00m / 7,50m / 10m / 15m