

A-DQ(ZN)B2Y 4G 50/125μ OM4

A-DQ(ZN)B2Y 4G 50/125μ OM4,

Außenkabel, Multimode OM4, zur direkten Verlegung im Erdreich oder in Rohrleitungen als Primärverkabelung (Campus) oder Backbone.

Mantel-Material Polyethylen in Farbe Schwarz, mit 250μm-Faserbeschichtung, metallfrei, biegeunempfindlich, längswasserdicht nach IEC 60794-1-2, einblasbar, UV-beständig, zentrale Bündelader gelgefüllt, mit Nagetierschutz und Zugentlastung, halogenfrei nach EN 60754-1/2.

Außendurchmesser:	6,0mm
Zugkraft, langfristig:	1500N
Querdruckfestigkeit:	1500N/dm
Biegeradius:	140mm
Betriebstemperatur, bewegt:	-5 bis 50°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-20 bis 70°C
Typische Dämpfung:	≤2,7/≤0,8db/km
Aufbau:	04G (1x4) Multimode OM4
VDE-Bezeichnung:	A-DQ(ZN)B2Y 4G50/125

Fabrikat:	EFB-Elektronik
Art.-Nr.:	55204.1OM4A