

A-DQ(ZN)B2Y 12G 50/125 $\mu$  OM4

A-DQ(ZN)B2Y 12G 50/125 $\mu$  OM4,

Außenkabel, Multimode OM4, zur direkten Verlegung im Erdreich oder in Rohrleitungen als Primärverkabelung (Campus) oder Backbone.

Mantel-Material Polyethylen in Farbe Schwarz, mit 250 $\mu$ m-Faserbeschichtung, metallfrei, biegeunempfindlich, längswasserdicht nach IEC 60794-1-2, einblasbar, UV-beständig, zentrale Bündelader gelgefüllt, mit Nagetierschutz und Zugentlastung, halogenfrei nach EN 60754-1/2.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Außendurchmesser:           | 6,0mm                       |
| Zugkraft, langfristig:      | 1500N                       |
| Querdruckfestigkeit:        | 1500N/dm                    |
| Biegeradius:                | 140mm                       |
| Betriebstemperatur, bewegt: | -5 bis 50°C                 |
| Betriebstemperatur, ruhend: | -20 bis 70°C                |
| Typische Dämpfung:          | $\leq 2,7 / \leq 0,8$ db/km |
| Aufbau:                     | 12G (1x12) Multimode OM4    |
| VDE-Bezeichnung:            | A-DQ(ZN)B2Y 12G50/125       |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Fabrikat: | EFB-Elektronik |
| Art.-Nr.: | 55212.1OM4A    |