

A-DQ(ZN)B2Y 8E 9/125μ G657A

A-DQ(ZN)B2Y 8E 9/125μ G657A,

Außenkabel, Singlemode G657.A1, zur direkten Verlegung im Erdreich oder in Rohrleitungen als Primärverkabelung (Campus) oder Backbone.

Mantel-Material Polyethylen in Farbe Schwarz, mit 250μm-Faserbeschichtung, metallfrei, biegeunempfindlich, längswasserdicht nach IEC 60794-1-2, einblasbar, UV-beständig, zentrale Bündelader gelgefüllt, mit Nagetierschutz und Zugentlastung, halogenfrei nach EN 60754-1/2.

Außendurchmesser:	7,0mm
Zugkraft, langfristig:	1600N
Querdruckfestigkeit:	1500N/dm
Biegeradius:	140mm
Betriebstemperatur, bewegt:	-5 bis 50°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-40 bis 70°C
Typische Dämpfung:	≤0,4db/km
Aufbau:	08E (1x8) Singlemode G.657.A1
VDE-Bezeichnung:	A-DQ(ZN)B2Y 8E9/125

Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	55408.1