

INFRALAN® RJ45 Patchkabel S/FTP Class EA Cat.6A, Superflex

INFRALAN® RJ45 Patchkabel S/FTP Class EA Cat.6A, Superflex, geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.6A, komponentenzertifiziert nach ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60603-7-51, 50µ" Goldauflage, grau eingefärbt. Die Patchkabel erfüllen in einer Verkabelungsstrecke die Channel-Anforderungen der Klasse EA für 10GBase-T Übertragungen, 100% 4C Channel Link Zertifizierung gemäß ISO 11801. Umspritzte, patentierte Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, Seriennummer am Kabel (Etikett) und im Messprotokoll, 100% Rückverfolgbarkeit.

Kabelaufbau:	S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF, TPE LSZH Ø=6.0 mm
Belegung:	1:1, TIA/EIA 568B
Flammwidrigkeit gemäß:	IEC 60332-1
halogenfrei nach:	IEC 60754-2
raucharm nach:	IEC 61034
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Länge:	1,0m
Farbe:	grau
Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	IPK-6A-U-TPE-GR-0100

INFRALAN® RJ45 Patchkabel S/FTP Class EA Cat.6A, Superflex

INFRALAN® RJ45 Patchkabel S/FTP Class EA Cat.6A, Superflex, geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.6A komponentenzertifiziert wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,X m
Farbe: XX

Fabrikat: INFRALAN®
Art.-Nr.: IPK-6A-U-TPE-XX-XXXX

Aufbau Art.-Nr.:

IPK-6A-U-TPE-XX-XXXX

-XXXX = Länge = „,0025“ = 0,25m
-XX = Farbe = „BL“ = blau

Verfügbar in den Farben:

BL = blau / GE = gelb / GN = grün / GR = grau / RT = rot / SW = schwarz

Verfügbar in den Längen:

0,25m / 0,50m / 1,00m / 1,50m / 2,00m / 3,00m / 5,00m / 7,50m / 10,00m / 15,00m / 20,00m